

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Profil: Završni dekorativni ALU ELOKSIRANI profil

Sastav: Estrudirani ELOKSIRANI aluminij, UV stabilan, ne podnosi velika mehanička opterećenja

Oblik: L-profil, zaobljeni profil, četvrtasti profil

Visine profila: 8,10,12 mm

Boja: prema ton karti proizvođača

Primjena: Profil se primjenjuje kao izvrstan dekorativni završetak ili vanjski kut u uvjetima koji ne uključuju kontakt i prisutnost agresivnih kiselina i kemikalija kao i područje koje nije izloženo pritiscima i većim silama koje bi mogле prouzročiti deformaciju ili trajno oštećenje profila.

Ugradnja: ALU profil se odabire prema debljini pločica. Ugrađuje se ljepilom za pločice.

Ljepilo za pločice nanjeti nazubljenom lopaticom, zatim profil utisnuti i poravnati. Perforirani dio profila mora biti popunjena ljepilom i fiksan. Gornji rub profila mora biti u istoj razini sa pločicama. Profil mora biti odmaknut od pločica te se taj prostor treba ispuniti sa masom za fugiranje. Odmah po ugradnji obavezno ukloniti cement ili ljepilo s profila iz razloga što cement i ljepilo u kontaktu sa vodom stvaraju alkalni medij koji može vizualno narušiti izgled profila.

Održavanje i njega: Profili ne zahtjevaju posebnu njegu ili održavanje, zabrana primjene abrazivnih sredstava za čišćenje i kemikalije na koje je profil neotporan prema tehničkom listu proizvođača.

Ova izjava vrijedi za profile isporučene od strane tvrtke FERO TERM d.o.o.

U Zagrebu, 03.10.2023.

FERO TERM

Kruno Stunja

FERO-TERM d.o.o., OIB: 69638067216

Gospodarska ulica 17, 10255 Gornji Stupnik

Tel: +385 1 4343 116; Fax: +385 1 6651 657

FERO TERM d.o.o.

5