

OVENTROP ESTROLITH

Estrotherm Spezial P122

Boja: Roza/Ruži asta

Kratak opis:

Estrolith je visokou inkovito sredstvo za cementne estrihe na bazi disperzije sinteti kih smola, koja omoguava bolje i snažnije prianjanje cementne mase oko cijevi i time smanjuje debljinu estriha sa površinskim grijanjem DIN 18 560 – Estrih u Zdradarstvu / DIN EN 13 813 površinske i podne glazure kod cementnih estriha .

Doziranje:

Estrolith se dodaje na bazi 7 - 10 % ukupne težine cementne mase kod pripremanja glazure estriha. Estrolith se dodaje i mješa odmah na po etku sa cementnom glazurom zajedno sa vodom.

Slijedi primjer kako izračunati i dodati odgovarajuću količinu Estrolitha:

300 - 330 kg cement/m³ cement CEM I 32,5 R ili CEM II/A-LL 32,5 R

21 - 33 kg Estrotherm-Spezial /m³

a to je po/m² grijanje površine estriha:

210 - 330 g Estrotherm-Spezial /cm debljine estriha.

Količina estrolitha koja se dodaje cementnom estrihu je 22 - 30 litre po m³ svježe pripremljene cementne mase. Dodavanje se vrši na licu mjesta i stavlja se izravno u cementni mikser zajedno sa vodom. Neophodno potrebno je miješati cementnu masu najmanje 10 minuta u cementnom mikseru kako bi dobili najbolje od Estrolitha.

NAPOMENA:

Kada se koristi Estrotherm-Spezial nijedan drugi aditiv za estrih se ne bi trebao dodavati.