HR
TEHNIČKI LIST

G09486

Terma Swim 050
pumpa za bazene

Pogodno za cirkulaciju i filtriranje vode u toplicama i također za bazene. Također se koristi u postrojenjima za obradu vode i ukrasnim bazenima.

Značajke

- Električne pumpe napravljene od plastike visoke čvrstoće sa visoko kvalitetnim mehaničkim brtvama otpornima na trošenje (SUS316)
- Samousisne, maksimalno 2.5 [m].
- Motor sa okvirom.
- Pumpa koristi nisko šumni standardni motor. Jednofazni s termalnom zaštitom Klixon.
- Motori imaju visoke temperaturne ležaje, što osigurava dug vijek trajanja uz pouzdanost i izdržljivost.
- Kompletno odvajanje vode i osovine, jamče sigurnost i pouzdanost.
- Izborni (ON/OFF) prekidač.
- Klasa izolacije F, zaštita IPX5.
- Pumpa posjeduje certifikat TUV Rheinland.
- Pumpa se koristi kao zamjena za Espa Silen.

Radni uvjeti

- Srednja temperatura: 5-50 [°C]
- Temperatura okoliša: ispod 60 [°C]
- Max. radni tlak: 0.3 [Mpa] (3 bara)

Tehničke karakteristike

Maksimalni protok vode m^3/h	Maksimalna visina m	Napajanje ~/V/Hz	Snaga kW	Jakost struje A	Priključak mm	Dimenzije mm
20400	12.5	1/220-240/50	0.75	3.8	48.5 (50)	520x238x331