

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema uredbi (EU) No 305/2011 Europskog Parlamenta i Savjeta o harmoniziranim standardima za stavljanje u promet građevinskih proizvoda na osnovu Aneksa iste Uredbe, isključujući točke 5. i 8.

Naziv proizvoda: **webercolor comfort grout**

Br.: **DoP-HU-CZxxxxxxx-1.0**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

webercolor comfort CZxxxxxxx. Datum proizvodnje otisnut na pakiranju.

2. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **cementna fugirna masa sa unaprijeđenim svojstvima, CG2WA sa smanjenom apsorpcijom vode i velikom abrazijskoj otpornošću.**

3. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:



Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz.
www.hu.weber

4. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.

Industrijska cesta 18/1

10360 Sesevete, Hrvatska

www.hr.weber

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:

Prema točki 1.5. Aneksa V: **Sustav 3.**

6a. -

- 6b. Prijavljeno tijelo: **ÉMI Non-Profit Ltd. for Quality Control and Innovation in Building H-1113. Budapest, Diószegi str. 37. Prijavljeno tijelo broj 1415.** Prijavljeno tijelo je izdalo izvještaj prvog tipa ispitivanja I nacionalnu tehničku ocjenu pod brojem **A-32/2018**, prema standard EN 13888. Proizvodnja u tvornici je pod konstantnim nadzorom tvornice.

7. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Abrazijska otpornost	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	EN 13888
Čvrstoća na savijanje	$\geq 3,5 \text{ N/ mm}^2$	
Čvrstoća na savijanje nakon ciklusa smrzavanje - otapanje	$\geq 3,5 \text{ N/ mm}^2$	
Tlačna čvrstoća	$\geq 15 \text{ N/ mm}^2$	
Tlačna čvrstoća nakon ciklusa smrzavanje - otapanje	$\geq 15 \text{ N/ mm}^2$	
Skupljanje	$\leq 2 \text{ mm/m}$	
Smanjena apsorpcija vode nakon 30 minuta	$\leq 2 \text{ g}$	
Smanjena apsorpcija vode nakon 240 minuta	$\leq 5 \text{ g}$	
Požarna klasa	A1	

Napomene uz tablicu:

1. Stupac 1. sadrži popis bitnih značajka, kako je utvrđeno u usklađenim tehničkim specifikacijama za najmeravanu uporabu ili uporabe, označene u gore navedenoj točki 2.;
2. Za svaku bitnu značajku navedenu u stupcu 1., te u skladu sa zahtjevima članka 6., stupac 2. sadrži objavljeno svojstvo, izraženo razinom, razredom ili opisom, glede odgovarajućih bitnih značajki. Slova „NPD” - bez utvrđenog svojstva (engl. No Performance Determined) naznačuju se u slučaju kad nije objavljeno nijedno svojstvo);
3. Za svaku bitnu značajku navedenu u stupcu 1., stupac 3. sadrži:
 - a) datiranu uputu na odgovarajuće usklađene norme i, prema potrebi, referentni broj specifične ili prikladne tehničke dokumentacije ili
 - b) datiranu uputu na odgovarajući europski dokument za ocjenjivanje i, prema potrebi, referentni broj upotrijebljene europske tehničke ocjene.

8. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 7.

Prema Uredbi (EU) No 305/2011, ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 3..

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Vágó Bálint
Technical Sales Representative



Széplaki Imre
R&D and Quality Control Manager
Quality Agent

Pilisvörösvár, 14th September, 2014