

V98896

Terma WGZ15/45EA, IPX4, 1", 2.5 [m³/h], 600 [W]

hidroforska pumpa



Model	Priključci (col)	Nominalni protok (m ³ /h)	Nominalna visina (m)	Maksimalna visina (m)	Nominalna snaga (W)	Ulazna snaga (W)	Maksimalna visina usisa (m)
WGZ15-45EA	1"	2.5	25	45	600	600	8

Područje primjene

Usis vode iz bunara za vodoopskrbu kućanstva.
Podizanje tlaka vode u cirkulacijskom sustavu kućanstva.
Prijenos kišnice iz spremnika za različite potrebe kućanstva.

Prednosti

1. Permanentni magnetni motor, visoka iskoristivost.
2. Održavanje konstantnog tlaka uz varijabilnu frekvenciju.
Brzina rotacije može biti podešena automatski prema potrošnji vode u kućanstvu u svrhu rješavanja problema klasičnih sustava vodoopskrbe.
3. Kontrola prema vrijednosti temperature medija.
4. Jednostavan oblik uređaja, vrlo niske razine buke.
5. Zaštita rada na suho, samousisna, kompaktna, bez potrebe za ugradnju hidroforne posude, jednostavna ugradnja i jednostavno korištenje.

Radni uvjeti

Maksimalni tlak sustava	bar	10
Katovi	kat	max. 2
Maksimalna temp. radne okoline	°C	40
Maksimalna temp. medija	°C	95
Vlažnost zraka radne okoline	%	95
Medij	čista voda, pH 6,5-8,5	
Električno napajanje	V	220-240
Frekvencija	Hz	50