VIEGA d.o.o.

Bani 110
10010 Zagreb
info@viega.hr

IZJAVA O SVOJSTVIMA br. HR25/15

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce**

2. Namjeravana uporaba/uporabe: **za sustave grijanja i hlađenja**

3. Proizvođač: **VIEGA GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, DE-57439 Attendorn, Njemačka**

4. Proizvodni pogon/pogoni: **VIEGA GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, DE-57439 Attendorn, Njemačka**

5. Ovlašteni predstavnik: **VIEGA d.o.o., Bani 110, HR-10010 Zagreb**

6. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda: **Sustav 4**

7. Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis: **HRN EN 10226-1:2008 Cijevi s navojima, s tlačno brtvljenim spojnicama na navojima -- 1. dio: Stožasti vanjski navoji i paralelni unutrašnji navoji -- Dimenzije, dopuštena odstupanja i oznake (EN 10226-1:2004)**

8. Broj certifikata/broj izvještaja o ispitivanju:

   Sukladno sustavu 4 Izjava je izdana na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju VIKlab, VIK-HR d.o.o. Zagrebačka cesta 231, Zagreb i izdanog izvještaja o ispitivanju br. I-L2-250224-2 od 24.02.2025., kao i izdane Inspekcijske potvrde 3.2. HRN EN 10204 br.: IP-L2-250224-2 od 24.02.2025.

9. Objavljena svojstva:

SVOJSTVO	VRIJEDNOST	NAPOMENA
Navojni fitinzi	Tip: 30.., 31.., 32.. , 33.., 34.. i 35..	
Materijal	Bronca (CC499K) i silicijeva bronca ($CuSi_4Zn_9MnP$)	
PN, bar	1,6 MPa (16 bar), 1,0 MPa (10 bar)	1,0 MPa (10 bar) ≥ 2½"
t_{max}, °C	105 °C	
DN, "	1/8 - 4	

ELEMENT	MODEL	DIMENZIJE (min – max), "
Koljeno 90°	3001	R = 1, Rp = 1 – R = 1½, Rp = 1½
Koljeno 90°	3003	R = 1 – R = 1¼
S koljeno	3004	R = 1, Rp = 1 – R = 1¼ , Rp = 1¼
Navojna spojnica 90°	3088	R = 1½, Rp = 1½ – R = 2, Rp = 2
Koljeno 90°	3090	Rp1 = ⅛, Rp2 = ⅛ – Rp1 = 3, Rp2 = 3
Koljeno 90°	3091	R = ⅜ – R = 1
Koljeno 90°	3092	R = ¼ , Rp = ¼ – R = 3, Rp = 3
Navojna spojnica 90°	3098	R = ⅜ – Rp = ⅜ – R = ½, Rp = ½
Koljeno 45°	3120	R = ⅜ – Rp = 2
Koljeno 45°	3121	R = ⅜ – Rp = ⅜ – R = 2, Rp = 2
T-komad	3130	Rp1 = ⅛, Rp2 = ⅛, Rp3 = ⅛ – Rp1 = 3, Rp2 = 3, Rp3 = 3
Križni komad	3180	Rp = ⅜ – Rp = 1
Reducir spojnica	3240	Rp1 = ⅜, Rp2 = ¼ – Rp1 = 3, Rp2 = 2½
Redukcija	3241	R = 1¼, Rp = ⅛ – R = 4, Rp = 3
Redukcija	3242	R = ⅛, Rp = ¼ – R = 1¼, Rp = 1½
Redukcija	3243	G = ⅜, Rp = ¼ – G = 1½, Rp = 1¼
Redukcija	3244	G = ¾, Rp = ½ – G = 1¼, Rp = 1
Redukcija	3245	R1 = ¼, R2 = ⅛ – R1 = 3, R2 = 2½
Redukcija	3246	R = ⅜, G = ½ – R = 2½, G = 3
Redukcija	3247	R = ⅛, G = ¼ – R = 1½, G = 2
Spojnica	3270	Rp = ⅜ – Rp = 3
Dvostruka spojnica	3280	R = ⅛ – R = 3

Čep	3290	R = ⅛ – R = 2
Čep	3291	R = ⅛ – R = 2½
Kapa	3301	Rp = ¼ – Rp = 2
Navojna spojnica	3330	R = ¼ – R = 3
Navojna spojnica	3331	R = ⅜, Rp = ⅜ – R = 3, Rp = 3
Navojna spojnica	3334	R = ⅜ – R = 1
Priključna navojna spojnica	3335	R = ⅜, G = ½ – R = 2, G = 2⅜,
Navojna spojnica	3340	Rp = ¼ – Rp = 2
Navojna spojnica	3341	R = ⅜, Rp = ⅜ – R = 2, Rp = 2
Navojna spojnica	3344	R = ⅜, Rp = 1
Zidna pločica	3471	Rp = ½, Rp = ¾
Produžetak	3525	R = ⅜, Rp = ⅜, L = 10 – 50 mm R = ½, Rp = ½, L = 12,5 – 150 mm R = ¾, Rp = ¾, L = 12,5 – 100 mm R = 1, Rp = 1, L = 15 – 100 mm R = ¼, Rp = 1¼, L = 20 – 50 mm
Produžetak za slavinu	3527	R = ½, Rp = ½, L = 50 mm
Dugačka spojnica	3530	R = ¼, L = 40 mm – R = 2, L = 200 mm
Spojnica	3531	G = ¼ – G = 2
Dugačka spojnica	3535	G = ⅜, L = 40 mm – G = 1, L = 120 mm

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je sa objavljenim svojstvima u točki 9.

11. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4.

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Direktor

Hannes Koppold

Zagreb, 16.07.2025.