HR

TEHNIČKI LIST

G32129

Terma Vulkan


kamin na drva



Tehničke karakteristike

Stupanj iskoristivosti	%	77,2
Ukupna snaga topline	kW	24
Snaga prenesena na vodu	kW	21
Snaga predana zračenjem	kW	3
Potreban podtlak dimnjaka	Pa	10
Težina	kg	150
Količina vode	L	30
Max. radna temperatura	°C	90
Max. radni tlak	bar	2
Promjer dimovodne cijevi	mm	150
Širina	mm	575
Visina	mm	1015
Dubina	mm	480
Dodatna oprema		
Afriso sigurnosni ventil		G05427
Terma termički ventil		G29629

1. Vrata ložišta
2. Staklo vrata
3. Regulator propuha
4. Dimovodna cijev
5. Polazni vod R1"
6. Povratni vod R1"
7. Priključak R 1/2" za sigurnosni ventil
8. Priključak R 1/2" za punjenje i pražnjenje
9. Priključak R 1/2" za termički ventil
10.-10'. Priključak R 1/2" za izmjenjivač topline (termička zaštita)



FERO•TERM

HR Gospodarska ulica 17, 10255 Gornji Stupnik
+385 1/4555-535, www.fero-term.hr

SI Kajuhova 32T, 1000 Ljubljana
+386 1/5451-530, www.fero-term.si