



Via Concordia 5/C3  
20099 Sesto San Giovanni - Milano - Italy

**Cod. 471 - 3/4**  
**Cod. 471A - 1"**

## FLUSSOMETRO INCASSO

## BUILT IN FLOWMETER

### Applicazione

Per risciacquo WC e Turche

For Wc and Asian WC

### Avvertenze - Attention

Per una corretta installazione si dovrà prevedere una pressione minimo di esercizio di 2 ATM e una portata minima della tubazione in arrivo di 70 L/Min, pertanto la tubazione dovrà essere minimo da 3/4

For a correct installation the flowmeter need a plant with minimum 2 ATM of pressure and a minimum flow of 70 litres/minute; the pipe must be 3/4 minimum

### Norma di riferimento - Norms

EN 816

### Caratteristiche tecniche Technical information

1	Pressione di esercizio	Min 2 ATM Max 6 ATM	Employ pressure	Min 1,5 ATM Max 6 ATM
2	Portata a 3 bar	90 L/Min	Flow rate a 3 bar	90 L/Min
3	Tempo di apertura	4 sec più meno un secondo	Timing	4 sec more or less 1 second
4	Temperatura acqua	Min. 0 Max 37	Water temperature	Min. 0 Max 37
5	Sistema di chiusura	Anti colpo d' ariete	Closed system	Not concussive system

### Accessori di completamento - Accessories

477B Tubo per flussometro da incasso d. 30 in plastica

477B Pipe for flowmeter

