

UltraCare Epoxy Off Gel

Specijalno sredstvo za čišćenje ostataka epoksida visoke viskoznosti. Zahvaljujući tome idealan je za primjenu na zidu

OPIS PROIZVODA

UltraCare Epoxy Off Gel je vrlo viskozno sredstvo za uklanjanje ostataka epoksidnih smola kao što su **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design**, itd. sa površine keramičkih pločica ili staklenog mozaika.

SVOJSTVA I PREDNOSTI

UltraCare Epoxy Off Gel lagano uklanja ostatke epoksidne mase za fugiranje i pogodan je za korištenje na neupojnim materijalima kao što je gresporculan, glazirana keramika i staklene površine.

INFORMACIJE O PROIZVODU

UltraCare Epoxy Off Gel je koncentrirani gel već spreman za upotrebu. Uklanja sve ostatke epoksidne mase za fugiranje, mrlje ili maglicu bez nastajanja štetnih hlapljivih spojeva. Pravilna upotreba **UltraCare Epoxy Off Gel**-a ne oštećuje površinu ugrađenog stakla ili keramike ni mase za fugiranje.

Zahvaljujući svojoj viskoznosti, idealan je i za nanošenje na vertikalne površine.

OPREZ!

- Ne koristite proizvod na poliranom mramoru ili poliranom prirodnom kamenu.
- Ne koristite na drvu.
- Ne upotrebljavajte na kadama od metakrilata.
- Prije upotrebe **UltraCare Epoxy Off Gel**-a na materijalima čija površinska čvrstoća nije poznata, provedite test nanošenja kako biste provjerili oštećuje li površinu.
- Prije uporabe zaštitite sve površine koje se mogu oštetiti izravnim dodirima s proizvodom.
- **UltraCare Epoxy Off Gel** ne oštećuje metalne ili pocinčane površine; međutim, s obzirom na raznolikost materijala dostupnih na tržištu, uvijek se preporučuje prethodno ispitivanje.

METODA PRIMJENE

Prije upotrebe proizvod protresite. Proizvod je spreman za upotrebu i nije ga potrebno razrjeđivati. Nanesite **UltraCare Epoxy Off Gel** na površinu koju treba očistiti četkom ili valjkom, a zatim ostavite da djeluje nekoliko minuta (približno 15-20 minuta ovisno stupnju nečistoće). Nakon toga istrljajte površinu koristeći Scotch-Brite[®] filc i temeljito isperite vodom. Na svježe izvedenoj masi za fugiranje čišćenje je vrlo učinkovito; pri čišćenju epoksidnih ostataka koji su otvrdnuli tijekom vremena ili posebno tvrdokornih ostataka mase za fugiranje, možda će biti potrebno ostaviti proizvod da djeluje dulje (do 30 minuta) ili ćete morati ponoviti ciklus.

Za primjenu na podovima moguće je uklanjanje ostataka strojem za čišćenje s jednim diskom.

POTROŠNJA

S 1 litrom **UltraCare Epoxy Off Gel**-a moguće je očistiti do maksimalno 15 m² površine. Potrošnja može varirati ovisno o veličini površine koja se tretira i količini ostataka.

PAKIRANJE

UltraCare Epoxy Off Gel isporučuje se u kanisterima od 1 litre.

SKLADIŠTENJE

UltraCare Epoxy Off Gel ima rok trajanja 24 mjeseca u originalno zatvorenom pakiranju.

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke koje se nalaze u opisu ovog proizvoda rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primjeni; iz tog razloga, svi koji žele koristiti ovaj proizvod moraju prethodno provjeriti odgovara li predviđenoj primjeni. Korisnik sam odgovara za posljedice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Važeća verzija Tehničkog lista dostupna je na stranici www.mapei.com.

PRAVNE NAPOMENE

Sadržaj ovog tehničkog lista (dalje u tekstu: TL) može se kopirati u drugi dokument povezan s projektom, no dobiveni dokument ne smije nadopuniti ili zamijeniti zahtjeve iz TL-a koji su bili na snazi u vrijeme primjene MAPEI proizvoda. Najnoviji TL možete preuzeti s naše web stranice www.mapei.com. BILO KOJA PROMJENA RIJEČI ILI ZAHTJEVA SADRŽANIH ILI IZVEDENIH IZ OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJU ODGOVORNOST TVRTKE MAPEI.

Sve odgovarajuće reference o proizvodu mogu se dobiti na zahtjev ili na stranicama www.mapei.hr i www.mapei.com.

TEHNIČKI PODACI (tipične vrijednosti)	
OPIS PROIZVODA	
Konzistencija:	tekućina
Boja:	mliječno bijela
Gustoća:	1,1 g/cm ³
pH:	9
Temperatura za rad:	od 0°C do + 40°C
Vrijeme čekanja prije ispiranja:	5 minuta