



Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni



Slika primera



Predvidene vrste uporabe

- Za podometno montažo v masivni gradnji
- Za pritrditev krmiljenj Geberit za pisoarje (od leta izdelave 2009)

Lastnosti

- Priključek vode, zgoraj na sredini
- Prazna cev za izpiranje cevovoda, predmontirana
- S spojnikom iz plastike
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Električni priključek, pripravljen
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko reže na dimenzijo brez orodja

Obseg dobave

- Vgradna zaščita s pokrovom
- Priključek vode R 1/2"
- PO ohišje
- Zaporni ventil z dušilko

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1-8 bar
Maksimalni testni tlak vode	16 bar
Relativna vlažnost zraka	95 %
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0.3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0.24 l/s
Izračunani pretok	0.3 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	1 bar

- Prazna cev
- Priključna sponka
- Splakovalna cev iz polietilena visoke gostote, ø 32 mm

Št. artikla

116.003.00.1